


Produktvergleich	
Kategorie	Europower super-schallgedämmte Stromerzeuger mit Kubota wassergekühltem Dieselmotor, 1500UpM, 50Hz, 4-Takt
Artikel Kode	981114413
TYP	EPS44TDE
Stromerzeuger	
kVA max.	44
kVA Dauer	40
kVA	13kVA @ 1~230V 40kVA @ 3~400V
Ampere (kontinuierlich)	58A @ 1~230V 58A @ 3~400V
Maße (L x B x H)	210x94x112cm
Trockenes Gewicht	906kg
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), exkl. Kraftstoff	928kg
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt) und Kraftstoff	1004kg
Motor	
Handelsmarke/Typ	Kubota V3800DIT
PS max.	57
Leistung	42kW max. (1500UpM), 4-Zylinder Diesel, wassergekühlt
Hubraum	3769cm ³
Verbrauch (bei 75% Belastung)	7.7 Liter/Stunde
Verbrauch (bei 100% Belastung)	10 Liter/Stunde
Tankinhalt	90 Liter
Laufzeit (bei 75% Belastung)	11.7 Stunden
Laufzeit (bei 100% Belastung)	9 Stunden
Schallpegel	65dB(A)@7m = LWA 90
Generator	
Handelsmarke/Typ	Leroy Somer LSA42.3S5 AREP - bürstenlos
Nennspannung	3~400V und 1~230V
Frequenz	50Hz
Schutzart	IP23
Ausführung	
Steckdosen	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.
3 Strommesser	✓
Generator Regelung Anregung Polymorph	✓
Automatischer Spannungsregler	✓
Deep Sea Electronics Modul DSE4520 bis 275kVA und DSE7420 ab 300kVA	✓
Elektrostart mit wartungsfreier Batterie	✓
Elektronischer Drehzahlregler	✓
Notstopp	✓
Mechanische Kraftstoff-Uhr	✓
FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspieß 1m und Erdungskabel 4m	✓
Dieselpumpe 12V	✓
Stundenzähler	✓
Frequenzmesser	✓
Zentrales Hebeauge	✓
Leroy Somer Generator System 2 für tropische Umgebung	✓
Magneto-Stopp	✓
Ölablasspumpe	✓
Öldruck-Kontrollampe	✓
Öldruck-Abschaltautomatik	✓
Lufteinlassvorheizung	✓
Thermisch-magnetischer Schutzschalter	✓
Temperatur-Abschaltautomatik	✓
Spannungsmesser	✓
Wasserabscheider	✓