

<p><b>Produktvergleich</b></p>	
<p><b>Kategorie</b></p>	<p><b>Europower schallgedämmte rental Stromerzeuger mit Kubota wassergekühltem Dieselmotor, Stage IIIA, 1500UpM, 50Hz, 4-Takt</b></p>
<p>Artikel Kode</p>	<p>981114423</p>
<p>TYP</p>	<p>EPSR44TDE</p>
<p><b>Stromerzeuger</b></p>	
<p>kVA max.</p>	<p>44</p>
<p>kVA Dauer</p>	<p>40</p>
<p>kVA</p>	<p>13kVA @ 1~230V 40kVA @ 3~400V</p>
<p>Ampere (kontinuierlich)</p>	<p>58A @ 1~230V 58A @ 3~400V</p>
<p>Maße (L x B x H)</p>	<p>209x101x147cm</p>
<p>Trockenes Gewicht</p>	<p>1178kg</p>
<p>Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), exkl. Kraftstoff</p>	<p>1200kg</p>
<p>Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt) und Kraftstoff</p>	<p>1422kg</p>
<p><b>Motor</b></p>	
<p><b>Handelsmarke/Typ</b></p>	<p><b>Kubota V3800DIT</b></p>
<p>PS max.</p>	<p>57</p>
<p>Leistung</p>	<p>42kW max. (1500UpM), 4-Zylinder Diesel, wassergekühlt</p>
<p>Hubraum</p>	<p>3769cm<sup>3</sup></p>
<p>Verbrauch (bei 75% Belastung)</p>	<p>7.7 Liter/Stunde</p>
<p>Verbrauch (bei 100% Belastung)</p>	<p>10 Liter/Stunde</p>
<p>Tankinhalt</p>	<p>263 Liter</p>
<p>Laufzeit (bei 75% Belastung)</p>	<p>34.2 Stunden</p>
<p>Laufzeit (bei 100% Belastung)</p>	<p>26.3 Stunden</p>
<p>Schallpegel</p>	<p>66dB(A)@7m = LWA 91</p>
<p><b>Generator</b></p>	
<p><b>Handelsmarke/Typ</b></p>	<p><b>Leroy Somer LSA42.3S5 AREP - bürstenlos</b></p>
<p>Nennspannung</p>	<p>3~400V und 1~230V</p>
<p>Frequenz</p>	<p>50Hz</p>
<p>Schutzart</p>	<p>IP23</p>
<p><b>Ausführung</b></p>	
<p>Steckdosen</p>	<p>2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.</p>
<p>3 Strommesser</p>	<p>✓</p>
<p>Generator Regelung Anregung Polymorph</p>	<p>✓</p>
<p>Automatischer Spannungsregler</p>	<p>✓</p>
<p>Tropfenfänger</p>	<p>✓</p>
<p>Niedriger Kühlmittelpegel-Alarm</p>	<p>✓</p>
<p>Dokumentenhalter</p>	<p>✓</p>
<p>Deep Sea Electronics Modul DSE4520 bis 275kVA und DSE7420 ab 300kVA</p>	<p>✓</p>
<p>Elektrostart mit wartungsfreier Batterie</p>	<p>✓</p>
<p>Elektronischer Drehzahlregler</p>	<p>✓</p>
<p>Notstopp</p>	<p>✓</p>
<p>Integrierten Gabelstaplertaschen</p>	<p>✓</p>
<p>FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspieß 1m und Erdungskabel 4m</p>	<p>✓</p>
<p>Kraftstoff-Uhr</p>	<p>✓</p>
<p>Dieselpumpe 12V</p>	<p>✓</p>
<p>Galvanisiertes Chassis mit Gabelstaplertaschen und 20 mm Puffer</p>	<p>✓</p>
<p>Stundenzähler</p>	<p>✓</p>
<p>Frequenzmesser</p>	<p>✓</p>
<p>Zentrales Hebeauge</p>	<p>✓</p>
<p>Doppelte niedrige Kraftstoffpegel-Alarm (Alarm + Ausschaltung)</p>	<p>✓</p>
<p>Leroy Somer Generator System 2 für tropische Umgebung</p>	<p>✓</p>
<p>Magneto-Stopp</p>	<p>✓</p>
<p>Ölablasspumpe</p>	<p>✓</p>
<p>Öldruck-Kontrollampe</p>	<p>✓</p>
<p>Öldruck-Abschaltautomatik</p>	<p>✓</p>
<p>Lufteinlassvorheizung</p>	<p>✓</p>
<p>Beleuchtete Schalttafel</p>	<p>✓</p>
<p>Leistungsanschlussklemmen</p>	<p>✓</p>
<p>Befestigungsösen für Transport</p>	<p>✓</p>
<p>Thermisch-magnetischer Schutzschalter</p>	<p>✓</p>
<p>Temperatur-Abschaltautomatik</p>	<p>✓</p>
<p>Spannungsmesser</p>	<p>✓</p>
<p>Spannungsmesser-Umschalter</p>	<p>✓</p>
<p>Wasserabscheider</p>	<p>✓</p>