

Produktvergleich		
		
Kategorie	Europower schallgedämmte rental Stromerzeuger mit Kubota wassergekühltem Dieselmotor, Stage IIIA, 1500UpM, 50Hz, 4-Takt	Europower super-schallgedämmte Stromerzeuger mit Kubota wassergekühltem Dieselmotor, 1500UpM, 50Hz, 4-Takt
Artikel Code	981114423	981114413
TYP	EPSR44TDE	EPS44TDE
Stromerzeuger		
kVA max.	44	44
kVA Dauer	40	40
kVA	13kVA @ 1~230V 40kVA @ 3~400V	13kVA @ 1~230V 40kVA @ 3~400V
Ampere (kontinuierlich)	58A @ 1~230V 58A @ 3~400V	58A @ 1~230V 58A @ 3~400V
Maße (L x B x H)	209x101x147cm	210x94x112cm
Trockenes Gewicht	1178kg	906kg
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), exkl. Kraftstoff	1200kg	928kg
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt) und Kraftstoff	1422kg	1004kg
Motor		
Handelsmarke/Typ	Kubota V3800DIT	Kubota V3800DIT
PS max.	57	57
Leistung	42kW max. (1500UpM), 4-Zylinder Diesel, wassergekühlt	42kW max. (1500UpM), 4-Zylinder Diesel, wassergekühlt
Hubraum	3769cm <sup>3</sup>	3769cm <sup>3</sup>
Verbrauch (bei 75% Belastung)	7.7 Liter/Stunde	7.7 Liter/Stunde
Verbrauch (bei 100% Belastung)	10 Liter/Stunde	10 Liter/Stunde
Tankinhalt	263 Liter	90 Liter
Laufzeit (bei 75% Belastung)	34.2 Stunden	11.7 Stunden
Laufzeit (bei 100% Belastung)	26.3 Stunden	9 Stunden
Schallpegel	66dB(A)@7m = LWA 91	65dB(A)@7m = LWA 90
Generator		
Handelsmarke/Typ	Leroy Somer LSA42.3S5 AREP - bürstenlos	Leroy Somer LSA42.3S5 AREP - bürstenlos
Nennspannung	3~400V und 1~230V	3~400V und 1~230V
Frequenz	50Hz	50Hz
Schutzart	IP23	IP23
Ausführung		
Steckdosen	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.
3 Strommesser	✓	✓
Generator Regelung Anregung Polymorph	✓	✓
Automatischer Spannungsregler	✓	✓
Tropfenfänger	✓	
Niedriger Kühlmittelpegel-Alarm	✓	
Dokumentenhalter	✓	
Deep Sea Electronics Modul DSE4520 bis 275kVA und DSE7420 ab 300kVA	✓	✓
Elektrostart mit wartungsfreier Batterie	✓	✓
Elektronischer Drehzahlregler	✓	✓
Notstopp	✓	✓
Mechanische Kraftstoff-Uhr	✓	✓
Integrierten Gabelstaplertaschen	✓	
FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspiß 1m und Erdungskabel 4m	✓	✓
Kraftstoff-Uhr	✓	
Dieselpumpe 12V	✓	✓
Galvanisiertes Chassis mit Gabelstaplertaschen und 20 mm Puffer	✓	
Stundenzähler	✓	✓
Frequenzmesser	✓	✓
Zentrales Hebeauge	✓	✓
Doppelte niedrige Kraftstoffpegel-Alarm (Alarm + Ausschtaltung)	✓	
Leroy Somer Generator System 2 für tropische Umgebung	✓	✓
Magneto-Stopp	✓	✓
Ölablasspumpe	✓	✓
Öldruck-Kontrollampe	✓	✓
Öldruck-Abschaltautomatik	✓	✓
Luftinlassvorheizung	✓	✓
Beleuchtete Schalttafel	✓	
Leistungsanschlussklemmen	✓	
Befestigungsaugen für Transport	✓	
Thermisch-magnetischer Schutzschalter	✓	✓
Temperatur-Abschaltautomatik	✓	✓
Spannungsmesser	✓	✓
Spannungsmesser-Umschalter	✓	
Wasserabscheider	✓	✓